

Defom 3150

消泡剂

概 述

Defom 3150 为适用于溶剂型或无溶剂型涂料中的消泡剂，特别是不饱和聚酯底漆体系的抑泡与脱泡。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 破泡聚合物，不含硅酮
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 40 - 43%
溶剂	: 芳香族碳氢溶剂
比重	: 约 0.88

特性与用途

- 在无溶剂或高粘度体系中，因机械力量混入的气泡不易脱除，Defom 3150 能在初期即抑制气泡混入，并同时帮助涂膜之气泡逸离与脱除。
- 帮助多孔性底材涂装时的脱泡。
- 对含硬脂酸锌不饱和和聚酯底漆的抑泡与脱泡效果佳。
- 对不饱和聚酯树脂有较佳的相容性。

适用范围

- 不饱和聚酯
- 溶剂型涂料
- 无溶剂涂料

添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 - 0.5%。
- 可在任何阶段添加。
- 研磨前添加，可得最佳效果。
- 请试验最适添加量。

包 装

净重：25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性