

# Disponer 9850

## 润湿分散剂

### 概述

Disponer 9850 适用于溶剂型的涂料体系，有良好的润湿分散效果，对不易分散的有机颜料效果佳。

### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 聚氨酯化合物
外观	: 无色至微黄色液体
不挥发份	: 44 - 47%
溶剂	: 二甲苯 / 丙二醇单甲醚醋酸酯 / 醋酸正丁酯
比重	: 0.96 - 1.00
折射率	: 1.472 - 1.476 (25°C)

### 特性与用途

- 具有立体障碍结构、极佳的分散能力，可缩短颜料分散时间。
- 可提供涂膜优异的清晰度、光泽度、展色性及遮蔽力。
- 具有良好的分散及防颜料絮凝效果。

### 适用范围

- 适用于大多数的有机颜料
- 适用于低至中极性体系：
  - ◆ 醇酸 / 胺基树脂
  - ◆ 丙烯酸 / 胺基树脂
  - ◆ 丙烯酸聚氨酯涂料

### 添加量与使用方法

- 对有机颜料添加 40 - 120%。
- 由于颜料的表面特性及吸油量不尽相同，而且分散剂在各种涂料体系中的相容性亦可能有所变化，建议客户作一系列对颜料不同添加量的试验，以获得最佳效果。

### 包装

净重：180 kg / 25 kg

### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 低于 8°C 时外观可能混浊或分离，请加热到澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 容器打开后，未使用完毕需完全密封，防止水气进入。
- 本产品自生产日起保质期限为 12 个月。

### 安全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性