

www.deuchem.com



#### 德谦(上海)化学有限公司

上海市松江工业区联阳路99号邮编201613 TEL:86-21-57740348 FAX:86-21-57743563

DEUCHEM(SHANGHAI) CHEMICAL CO., LTE

99, Lianyang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China 201613 TEL: 86-21-57740348 FAX: 86-21-57743563

# **Disponer W-18**

# 水性润湿分散剂

#### 概 述

Disponer W-18 为非离子型润湿分散剂,能提升对颜料分散剂润湿、渗透、展色性。

#### 性 质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系)

 组成
 : 非离子型界面活性剂

 外观
 : 无色至微黄色液体

不挥发份 : 98 - 100% 比重 : 0.98 - 1.01 HLB 值 : 约 13.3

浊点 : 51 - 61℃ (1% 水溶液)

# 特性与用途

- 表面张力低,可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性,改善浮色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚(APEs),可用于环保型产品的制备。

#### 适用范围

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

#### 添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 0.5%。
- 可在任何阶段添加。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重: 200 kg / 30 kg

# 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处,容器保持紧密。
- 储存环境为 10℃ 至 40℃。
- 低于 10℃ 时,外观可能混浊或凝固,请隔水加热至澄清状态,搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起,保质期限为 18 个月。

# 安 全

小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先试验其适用性