

# Disponer W-519

## 水性润湿分散剂

### 概 述

Disponer W-519 为一阴离子型分散剂，对水性体系钛白粉及无机颜、填料具有很好的分散、稳定效果。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 聚丙烯酸胺盐
外观	: 无色至微黄色澄清液体 (25°C)
不挥发份	: ≥ 34%
溶剂	: 水
比重	: 约 1.25
pH 值	: 7 - 9 (原液)

### 特性与用途

- 适应性好，可用于大多数钛白粉及无机颜、填料的分散。
- 分散稳定性好，有效防止颜料的再度絮凝。
- 使用过程中保持低起泡性。
- 对漆膜的耐水性影响相对较小。
- 不含有机溶剂，可用于环保型产品的制备。

### 适用范围

- 乳胶漆
- 胶粘剂
- 纸张涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 纺织涂料

### 添加量与使用方法

- 对钛白粉及无机颜、填料添加 1.0 - 1.5%。
- 对氧化铁系列颜料，一般添加量 4 - 8%。
- 研磨前添加，与颜料一起分散。
- 可与 Disponer W-18 或 Disponer W-19 配合使用。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重：30 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 低于 5°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

### 安 全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性