


产品名称	乙酸叔丁酯		
产品别名	醋酸叔丁酯; 乙酸-1,1-二甲基乙基酯; 乙酸第三丁酯; 乙酸特丁酯; 羟基二乳酸合肽; 乙酸第三丁基酯; 叔丁基醋酸酯		
分子式	$C_6H_{12}O_2$ $CH_3COOC(CH_3)_3$	海关编码	2915390090
分子量	116.16	联合国编码	1123
美国化学文摘社编号	540-88-5	国内编码	32130
国际海运危险货物规则页码	3191	结构式	
欧洲现有商业化学品目录编号	208-760-7		
化学物质毒性数据库编号	AF7400000		
乙酸叔丁酯含量	≥99.5%	烃含量	<0.2%
醋酸含量	≤0.05%	醇含量	<0.2%
水含量	≤0.05%	蒸发残渣含量	≤0.002%
相对密度 (20°C 水=1)	0.860 ~ 0.866g/cm ³	外观	无色透明液体
自燃温度	518°C	沸点	98°C
闪点	4.4°C(闭杯)	凝固点	-62°C
在水中的溶解度	0.8% (@20°C)	粘度	<1.2(@20°C)
表面张力	22.4(Dynes/cm @20°C)	介电常数	1.97(DIC @20°C, 环己烷)
相对蒸气压(空气=1)	4	蒸发率	2.8
临界压力	3.17MPa	饱和蒸气压	6.3MPa(25°C)
爆炸上限	6.88vol%	爆炸下限	1.26vol%



酸碱度	6~7	溶解度参数	7.7
电阻率	23.8	最大增量反应	0.20g臭氧/ g乙酸叔丁酯
嗅觉阈值	71ppb	折光率	n ₂₀ /D _{1.386} (lit)
气味	水果香味	稳定性	稳定
危险品等级	3	禁配物	强氧化剂、强酸、 强碱
包装类别	O52	包装方式	200L镀锌铁桶(净重:170kg/桶)
风险术语	R11;R66	安全术语	S16;S23;S25; S29;S33
分析仪器	气相色谱仪GC112A	检测器	FID (氢火焰) , 180°C
色谱柱	小口径毛细管柱, 100°C, AT.OV-101	进样器	SIP (分流毛细管) , 140°C, 进样量0.4μL
用途	广泛应用于医药中间体、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、工业清洗等		

联系方式

市场营销部(中国) :

地址 : 中国湖南省岳阳县荣兴路(生态工业园) 414100

电话 : +86-730-8695696

传真 : +86-730-8695696

邮箱 : sales@yyfuhe.com

网址 : www.yyfuhe.com

国际贸易部(新加坡) :

长京国际私人有限公司

地址 : 新加坡桥北路420号桥北中心05-03号 邮区188727

电话: +65-94881461

传真 : +65-67831787

邮箱 : jackchen@yyfuhe.com

eking.international@gmail.com

网址 : http://www.yyfuhe.com/pages/about_en.html

安全第一 预防为主